

SHARK

Cultivatore con ancore a molla e telaio a larghezza variabile con rullo posteriore regolabile, permette di lavorare il terreno al centro del filare di vigneti e frutteti. Il sistema "anti shock" a molla installato sugli elementi di lavoro garantisce affidabilità e solidità anche in presenza di terreni ardui o sassosi. La profondità di lavoro è compresa tra i 15-25 cm, gestita dal rullo posteriore a gabbia con apertura variabile. La gamma "SHARK" è disponibile nelle versioni a 5-7-9 ancore.

Cultivator with anchors spring and frame with variable width having adjustable rear roller, allows you to work the land in the center of the inter row of vineyards and orchards. The spring "anti-shock system" installed on work items guarantee reliability and robustness even under difficult or stony grounds. The working depth is between 15-25 cm, managed by the rear cage roller with variable aperture. The "SHARK" range is available in versions with 5-7-9 anchors.

Regolazione apertura rullo
Regulation for opening roller



Vite per regolazione meccanica
Device for mechanical adjustment

Martinetti idraulici per apertura telaio
Hydraulic jacks for opening frame



Ancora laterale fuori sagoma
External tine support



Ancora con molla "Antishock"
Tine with anti shock spring



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD.	COD.		N.	Profondità Depth cm	Min/Max	Hp	Kg
SRK/5	cod. 1038500	Con rullo posteriore With rear roller	5	20 ÷ 25	110 / 150 cm	50 - 70	520
SRK/5	cod. 1038510	Senza rullo posteriore Without rear roller	5	20 ÷ 25	110 / 150 cm	50 - 70	420
SRK/7	cod. 1038700	Con rullo posteriore With rear roller	7	20 ÷ 25	150 / 195 cm	70 - 80	615
SRK/7	cod. 1038710	Senza rullo posteriore Without rear roller	7	20 ÷ 25	150 / 195 cm	70 - 80	515
SRK/9	cod. 1038750	Con rullo posteriore With rear roller	9	20 ÷ 25	150 / 195 cm	80 - 90	675
SRK/9	cod. 1038751	Senza rullo posteriore Without rear roller	9	20 ÷ 25	150 / 195 cm	80 - 90	575
SRK/9	cod. 1038900	Con rullo posteriore With rear roller	9	20 ÷ 25	185 / 225 cm	80 - 90	795
SRK/9	cod. 1038910	Senza rullo posteriore Without rear roller	9	20 ÷ 25	185 / 225 cm	80 - 90	695

OPTIONAL

cod. 1A38500

Coppia di martinetti spostamento laterale DX/SX in linea a innesti rapidi
Hydraulic jacks for RIGHT and LEFT lateral movements with quickly hydraulic connection pipes

cod. 1A38505

Ancora esterna fuori sagoma (cadauno)
External tine support (each).

cod. 1A38550

Maggiorazione inserto terminale a "coda di rondine" (cadauno)
Extra price for terminal insert (each).