


Danubio LP




Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0052 Ugello 055 (mod. 1515 LP)

- 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo elettrico 5 m

Optional:

- 6.608.0021 Avvolgitubo ad alta pressione (con tubo R1 ad alta pressione 10 m)

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Serbatoio detergente integrato (3,8 litri) per aspirazione indiretta
- Manometro in bagno di glicerina
- Regolatore di pressione
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico
- Manico ergonomico.

	Danubio 1515 LP	Danubio 2015 LP
codice	8.659.0012	8.659.0013
pressione d'esercizio/max	150 bar	200 bar
portata	900 l/h	900 l/h
potenza assorbita/tensione	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MPW3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C