



# ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40

### Opis proizvoda:

ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 je univerzalno, polusintetičko, multigradno, motorno ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade ) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS > 3,5mPa·s, SA ≤1,6%.

### Namena:

Motorno ulje ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 je namenjeno podmazivanju svih tipova savremenih benzinskih i dizel motora putničkih vozila sa i bez katalizatora i turbo punjača, kao i lakih teretnih vozila proizvedenih u periodu 2001. – 2004. godine. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.

### Glavne prednosti:

- Sigurna zaštita motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama;
- Lak start motora pri niskim temperaturama;
- Smanjena potrošna ulja;
- Produžen interval zamene ulja (20000-30000 km zavisi od preporuke proizvođača automobila);
- Ušteda goriva.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<b>Karakteristika, jedinica mere</b>	<b>Referentne vrednosti</b>	<b>Metoda</b>
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,86 – 0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13 – 16	ASTM D 445
Indeks viskoznosti, min	min 120	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -30	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	10	ASTM D 2896

### Odgovara specifikacijama:

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700.

**Pakovanje:** 1 l, 4 l, 60 l