



ADECO ULTRA SYNTH PRO SAE 5W-30

Opis proizvoda:

ADECO ULTRA SYNTH PRO SAE 5W-30 je visoko kvalitetno sintetičko motorno ulje namenjeno podmazivanju najsavremenijih benzinskih i dizel motora putničkih vozila sa obradom izduvnih gasova (DPF filter, SCR sistem, trostepeni katalizator, direktno ubrizgavanje, sistem pumpa-brizgaljka TDI).

Posebno dizajnirano za VAG grupu najnovijih automobila (VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA i SEAT) opremljenih motorima Euro 4, Euro 5 i Euro 6 koji zahtevaju ulja sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, niskom količinom fosfora i niskim sadržajem sumpora (Low SAPS).

Namena:

ADECO ULTRA SYNTH PRO SAE 5W-30 se preporučuje za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora putničkih i lakih komercijalnih vozila uključujući i motore sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, kao i za sve savremene motore sa viševentilskim razvodom, motore sa katalizatorom, vozila sa DPF filterom, kao i vozila sa direktnim ubrizgavanjem, a u potpunosti odgovara potrebama motora sa sistemom pumpa dizna (TDI).

Glavne prednosti:

- Maksimalna zaštita motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama;
- Odlična deterdžentno-disperzantna svojstva ulja,
- Lak strat motora i pri izuzetno niskim temperaturama,
- Odlične tribološke karakteristike smanjuju habanje delova motora;
- Produžen interval zamene ulja i ušteda goriva.
- Zaštita životne sredine (smanjenje emisije CO₂, čvrstih čestica)

Fizičko-hemijska svojstva:

| Karakteristika, jedinica mere | Referentne vrednosti | Metoda |
|--|-----------------------------|---------------|
| Gustina na 15°C, g/cm ³ | 0,845 – 0,855 | ASTM D 1298 |
| Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s | 66-70 | ASTM D 445 |
| Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s | 11 - 12 | ASTM D 445 |
| Indeks viskoznosti | 165-175 | ASTM D 2270 |
| Tačka paljenja, COC, °C, min | 195 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja, °C, max | -38 | ASTM D 97 |
| Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g | 6 | ASTM D 2896 |
| Sulfatni pepeo, % m/m | 0.75 | ASTM D 874 |

Odgovara specifikacijama:

API SN/CF; ACEA C3; MB 229.31/229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04; PORSCHE C30

Potpuno je kompatibilno sa prethodnim VW standardima ulja kao što su VW 501.01, 502.00, 503.00 i 503.01 za benzinske motore i VW 505.00, 505.01, 506.00 i 506.01 za dizel motore.

Preporuka za interval ispuštanja: po preporuci proizvođača.

Ne mešajte sa uljima koja nisu u skladu sa VW 504.00 /507.00.