



# ADECO® 4T SAE 30 PLUS

Motorno ulje za 4-taktne vazduhom hlađene benzinske motore

### Opis proizvoda:

ADECO® 4T SAE 30 PLUS motorno ulje je prava gradacija SAE 30 motornog ulja, pripremljena za male vazduhom hlađene 4-taktne motore. Sadrži dobro izbalansiranu mešavinu odabranih visokokvalitetnih uljnih baza i posebno odabranog paketa aditiva. Razvijeno je da obezbedi neprevaziđenu zaštitu od habanja, čistoću motora i oksidacionu stabilnost, kao i konstantan viskozitet ulja pri različitim temperaturama eksploatacije. Većina malih benzinskih motora imaju kapacitet kartera (rezervoara) ulja od samo 600 ml, naše racionalno pakovanje ovog ulja je upravo toliko, što eliminiše nepotrebno skladištenje (čuvanje) viška ulja - odnosno prosipanje ulja.

### Namena:

ADECO® 4T SAE 30 PLUS motorno ulje je pripremljeno za podmazivanje malih vazduhom hlađenih benzinskih motora kosačica, motokultivatora, traktora, kompresora, generatora (agregata) i sličnih motora kod kojih se preporučuje 4T motorno ulje gradacije SAE 30 i nivoa kvaliteta API SJ. Ovo motorno ulje nema zvanična odobrenja za korišćenje, ali se može koristiti kod sledećih proizvođača motora: Briggs & Stratton, Kubota, Clinton, Honda, Onan, Homelite, Tecumseh, Kawasaki, Wisconsin, Kohler i sličnih.

### Glavne prednosti:

- Smanjuje habanje i produžava životni vek motora;
- Štiti motor pri teškim uslovima rada i eksploatacije;
- Odstranjuje štetne naslage sa vitalnih delova motora;
- Štiti motor od rđe i korozije;
- Praktično pakovanje za jednostavnu upotrebu kod 4T motora;
- Zadovoljava API klasifikacije SL i SJ.



## Tehničke informacije proizvoda

---

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
<b>Viskozitetna gradacija po SAE</b>	<b>30</b>	SAE J300
Težina, °API	29,9	ASTM D 287
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,87 – 0,88	ASTM D 1298
Viskozitet na 40°C, cSt	80 – 100	ASTM D 445
Viskozitet na 100°C, cSt	10 – 11	ASTM D 445
Viskozitet na 100°F, SUS	410 – 420	ASTM D 445; D 2161
Viskozitet na 210°F, SUS	55 – 65	ASTM D 445; D 2161
Tačka paljenja, COC, °C	min 210	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -25	ASTM D 97
Boja	6	ASTM D 1500
Sadržaj sulfatnog pepela, %	1	ASTM D 874

### Odgovara specifikacijama:

API SJ

**Pakovanje:** 600 ml