



# ADECO ULTRA SYNTH SAE 5W-40

### Opis proizvoda:

ULTRA SYNTH SAE 5W-40 je visoko kvalitetno sintetičko multigradno motorno ulje formulirano da zadovolji vrhunske performanse i zaštitu najsavremenijih motora u svim uslovima rada. Dizajnirano da ispunji najnovije standarde vodećih svetskih i evropskih proizvođača motora.

### Namena:

ADECO ULTRA SYNTH SAE 5W-40 se preporučuje za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih vozila, lakih komercijalnih vozila, odnosno, savremenih motora sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, kao i za sve savremene motore sa viševentilskim razvodom, motore sa katalizatorom, vozila sa ili bez DPF filtera, koji ispunjavaju zahteve standarda EURO 4 i EURO 5 za emisiju izduvnih gasova i u oštrijim klimatskim uslovima.

### Glavne prednosti:

- Sigurna zaštita motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama;
- Lak start motora pri niskim temperaturama;
- Smanjena potrošnja ulja zbog male isparljivosti;
- Besprekorna čistoća motora;
- Dug vek katalizatora;
- Produžen interval zamene ulja i ušteda goriva.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<b>Karakteristika, jedinica mere</b>	<b>Referentne vrednosti</b>	<b>Metoda</b>
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,845 – 0,855	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	75 – 85	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13 – 16	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	160	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 225	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -40	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	8	ASTM D 2896
Penušanje, ml/ml		
Sekvenca I	10/0	ASTM D 892
Sekvenca II	50/0	
Sekvenca III	10/0	

### Odgovara specifikacijama:

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW Longlife-01; Renault RN 0700/0710.

**Pakovanje:** 1 l, 4 l, 60 l, 205 l